

MAR-POL M90139

Akumulátorová tlaková myčka / vysokotlaký čistič 21 V – 30 bar

ČESKÝ NÁVOD K OBSLUZE

České zpracování návodu k použití pro model M90139 podle dostupných technických a produktových podkladů MAR-POL. Tento dokument slouží jako uživatelský návod; údaje na typovém štítku konkrétního výrobku mají přednost.

Před prvním použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny. Proud vody nikdy nesměřujte na osoby, zvířata, elektrická zařízení pod napětím ani na akumulátor.

1. Použití výrobku

M90139 je přenosná akumulátorová tlaková myčka určená zejména k oplachování automobilů, jízdních kol, zahradního nábytku, nářadí a dalších vhodných povrchů. Díky sací hadici s filtrem může čerpat čistou vodu z nádoby.

2. Technické údaje

Model	MAR-POL M90139
Akumulátor	Li-ion, 21 V
Kapacita	2,0 Ah
Max. uváděný tlak	30 bar
Délka hadice	5 m
Trysky	0° a 40°
Pěnová nádobka	cca 200 ml
Uváděná výdrž	až cca 40 min (podle zatížení)
Uváděné nabíjení	cca 3–4 h
Nabíječka	AC 110–240 V, 50/60 Hz
EAN	5901969134148

3. Obsah balení

Běžná sada obsahuje akumulátorovou myčku, akumulátor 21 V / 2,0 Ah, nabíječku, prodlužovací nástavec, trysku 0°, trysku 40°, pěnovou nádobku přibližně 200 ml, vodní hadici 5 m, filtr a spojovací příslušenství. Některá balení mohou obsahovat také kufr.

4. Bezpečnost

- Nepoužívejte přístroj proti osobám nebo zvířatům.
- Nemiřte proudem na elektrické zásuvky, kabely nebo zařízení pod napětím.
- Před montáží, čištěním a údržbou vyjměte akumulátor.
- Používejte čistou vodu a při sání z nádoby vždy použijte filtr.
- Nabíječku a akumulátor chraňte před vodou a vlhkostí.
- Nepoužívejte poškozenou hadici, nabíječku nebo akumulátor.
- Koncentrovaná tryska 0° může poškodit lak, měkké materiály, těsnění a spáry. Nejprve vyzkoušejte proud z větší vzdálenosti.

5. Nabíjení akumulátoru

Použijte nabíječku určenou pro dodaný akumulátor. Dostupné údaje uvádějí napětí akumulátoru 21 V, kapacitu 2,0 Ah a napájení nabíječky AC 110–240 V / 50–60 Hz. Běžně uváděná doba nabíjení je přibližně 3–4 hodiny. Nabíjejte v suchém prostředí.

6. Připojení vody

Připojte 5m hadici k myčce. Na sací konec nasadte filtr a celý filtr ponořte do nádoby s čistou vodou. Hadice nesmí být zalomená. Po nasazení nabitého akumulátoru namiřte myčku bezpečným směrem a spusťte ji. Při prvním nasávání chvíli vyčkejte, než se systém naplní vodou.

7. Trysky a režimy

Tryska 0° vytváří úzký koncentrovaný proud pro odolnější nečistoty. Tryska 40° vytváří širší proud vhodný pro běžné oplachování a citlivější povrchy. Pro nanášení čisticí pěny použijte dodanou pěnovou nádobku. Po použití nádoby ji vypláchněte čistou vodou.

8. Mytí vozidla

Nejprve opláchněte volné nečistoty širším proudem. Čisticí prostředek aplikujte pěnovou nádobkou a dodržujte jeho návod. Poté povrch opláchněte. Koncentrovaný proud nedržte z malé vzdálenosti proti laku, pneumatikám, těsněním, kamerám, senzorům nebo elektrickým částem.

9. Ukončení práce

Uvolněte spoušť a přístroj vypněte. Vyjměte akumulátor. Vytáhněte sací filtr z vody, odpojte hadici a vypusťte z ní vodu. Filtr opláchněte a nechte příslušenství vyschnout.

10. Údržba a skladování

Pravidelně čistěte sací filtr a kontrolujte průchodnost trysek. Tělo přístroje pouze otírejte; neponořujte jej do vody. Zařízení skladujte suché a chráněné před mrazem. Před zimním skladováním odstraňte z hadice a systému co nejvíce vody.

11. Řešení problémů

Myčka se nespustí: zkontrolujte nabití a správné zasunutí akumulátoru.

Nenasává vodu: zkontrolujte ponoření filtru, těsnost spojů, zalomení hadice a čistotu filtru.

Slabý nebo přerušovaný proud: vyčistěte filtr a trysku a zkontrolujte dostatek vody.

Čerpadlo běží bez vody: přístroj vypněte a obnovte přívod vody; dlouhodobý chod nasucho může čerpadlo poškodit.

12. Likvidace

Elektrické zařízení, akumulátor a nabíječku nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě podle místních předpisů.

Podklady: produktové údaje MAR-POL pro M90139 a české produktové informace. V případě rozdílu mezi tímto dokumentem a štítkem/dokumentací dodanou s konkrétním výrobkem mají přednost údaje výrobce na výrobku.